

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Панель світлодіодна врізна під Armstrong 45Вт (31521000-4); Світильник круглий зовнішній 24Вт (31521000-4); Світильник 32Вт (31521000-4); Світильник сходовий 3Вт (31521000-4); Світильник врізний круглий 24Вт (31521000-4); Світильник 55Вт (31521000-4); Світильник 18Вт (31521000-4); Світильник 36Вт (31521000-4) ДК 021:2015:31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2024-03-27-000402-a

Обсяги: 8 найменувань (згідно з технічним завданням)

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

289 182,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг пропозицій інтернет-магазинів.

Технічні та якісні характеристики:

| № з/п | Конкретна назва предмета закупівлі | Назва товару | Характеристики та опис товару | Одиниці виміру | Кількість |
|-------|--|-------------------------------|--|----------------|-----------|
| 1 | Панель світлодіодна врізна під Armstrong 45Вт (31521000-4) | Світильник врізний 45 W 6400K | Потужність не більше 45 Вт Робоча напруга 175-265 В Світловий потік 3375 Lm Колірна температура 6400 К Кут розсіювання не менше 120° Ступінь захисту не менше 20 IP Колір білий Термін експлуатації не менше 20 000 годин Розміри 595 мм x 595 мм x 35 мм Тип світлодіодів SMD LED Гарантійний термін не менше 2 років | шт | 350 |

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|----|----|
| 2 | Світильник круглий зовнішній 24Вт (31521000-4) | Світильник світлодіодний 24W 6400K | <p>Потужність не більше 24 Вт Робоча напруга 160-265 В Світловий потік 2400 Lm Колірна температура 6400 К Кут розсіювання не менше 120° Ступінь захисту не менше 65 IP Колір білий Термін експлуатації не менше 25 000 годин Розміри 200 x 38 мм Тип світлодіодів SMD LED Гарантійний термін не менше 2 років</p> | шт | 30 |
| 3 | Світильник 32Вт (31521000-4) | Світильник світлодіодний 32W 4200K | <p>Потужність не більше 32 Вт Робоча напруга 100-265 В Світловий потік 3040 Lm Колірна температура 4200 К Кут розсіювання не менше 120° Ступінь захисту не менше 20 IP Колір білий Термін експлуатації не менше 25 000 годин Розміри 225мм x 225мм x 45мм Тип світлодіодів SMD LED Гарантійний термін не менше 2 років</p> | шт | 20 |
| 4 | Світильник сходовий 3Вт (31521000-4) | Світильник сходовий 3Вт | <p>Потужність не більше 3 Вт Робоча напруга 220-240 В Світловий потік 86 Lm Колірна температура 4000 К Кут розсіювання не менше 72,3° Ступінь захисту не менше 20 IP Колір білий Термін експлуатації не менше 30 000 годин Розміри 50мм x 65мм Тип світлодіодів POWER LED Гарантійний термін не менше 2 років</p> | шт | 3 |
| 5 | Світильник врізний круглий 24Вт (31521000-4) | Світильник врізний 24W 6400K | <p>Потужність не більше 24 Вт Робоча напруга 220-240 В Світловий потік 1632 Lm Колірна температура 6400 К Кут розсіювання не менше 120° Ступінь захисту не менше 20 IP</p> | шт | 10 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|----|----|
| | | | <p>Колір білий Термін експлуатації не менше 50 000 годин Розміри 300мм x 25мм Тип світлодіодів SMD LED Гарантійний термін не менше 2 років</p> | | |
| 6 | Світильник 55Вт (31521000-4) | Світильник 55W 3000K | <p>Потужність не більше 55 Вт Робоча напруга 220-240 В Світловий потік 8500 Lm Колірна температура 3000 К Кут розсіювання не менше 120° Ступінь захисту не менше 20 IP Колір білий Термін експлуатації не менше 50 000 годин Розміри 6мм x 63мм x 63мм Тип джерела світла T8LED 5x11W Гарантійний термін не менше 2 років</p> | шт | 2 |
| 7 | Світильник 18Вт (31521000-4) | Світильник вологозахисний 18W 6400K | <p>Потужність не більше 18 Вт Робоча напруга 175-265 В Світловий потік 1440 Lm Колірна температура 6400 К Кут розсіювання не менше 120° Ступінь захисту не менше 65 IP Колір білий Термін експлуатації не менше 30 000 годин Розміри 650 мм x 43 мм x 23 мм Тип світлодіодів SMD LED Гарантійний термін не менше 2 років</p> | шт | 20 |
| 8 | Світильник 36Вт (31521000-4) | Світильник вологозахисний 36W 6400K | <p>Потужність не більше 36 Вт Робоча напруга 170-265 В Світловий потік 2880 Lm Колірна температура 6400 К Кут розсіювання не менше 120° Ступінь захисту не менше 65 IP Колір білий Термін експлуатації не менше 30 000 годин Розміри 1260 мм x 43 мм x 23 мм Тип світлодіодів SMD LED Гарантійний термін не менше 2 років</p> | шт | 10 |

