

**Найменування замовника:**

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

**Код згідно з ЄДРПОУ замовника:** 01982940

**Місцезнаходження замовника:**

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

**Категорія замовника:**

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**ОБГРУНТУВАННЯ**

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Панель світлодіодна врізна під Armstrong 45Вт (31521000-4); Світильник круглий зовнішній 24Вт (31521000-4); Світильник 32Вт (31521000-4); Світильник сходовий 3Вт (31521000-4); Світильник врізний круглий 24Вт (31521000-4); Світильник 55Вт (31521000-4); Світильник 18Вт (31521000-4); Світильник 36Вт (31521000-4) ДК 021:2015:31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:**

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2024-04-08-001619-a

**Обсяги:** 8 найменувань (згідно з технічним завданням)

**Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:**

289 182,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг пропозицій інтернет-магазинів.

**Технічні та якісні характеристики:**

№ з/п	Конкретна назва предмета закупівлі	Назва товару	Характеристики та опис товару	Одиниці виміру	Кількість
1	Панель світлодіодна врізна під Armstrong 45Вт (31521000-4)	Світильник врізний 45 W 6400K	Потужність не більше 45 Вт Робоча напруга 175-265 В Світловий потік 3375 Lm Колірна температура 6400 К Кут розсіювання не менше 120° Ступінь захисту не менше 20 IP Колір білий Термін експлуатації не менше 20 000 годин Розміри 595 мм x 595 мм x 35 мм Тип світлодіодів SMD LED Гарантійний термін не менше 2 років	шт	350
2	Світильник круглий зовнішній 24Вт (31521000-4)	Світильник світлодіодний 24W 6400K	Потужність не більше 24 Вт Робоча напруга 160-265 В Світловий потік 2400 Lm Колірна температура 6400 К	шт	30

			Кут розсіювання не менше 120° Ступінь захисту не менше 65 IP Колір білий Термін експлуатації не менше 25 000 годин Розміри 200 x 38 мм Тип світлодіодів SMD LED Гарантійний термін не менше 2 років		
3	Світильник 32Вт (31521000-4)	Світильник світлодіодний 32W 4200K	Потужність не більше 32 Вт Робоча напруга 100-265 В Світловий потік 3040 Lm Колірна температура 4200 К Кут розсіювання не менше 120° Ступінь захисту не менше 20 IP Колір білий Термін експлуатації не менше 25 000 годин Розміри 225мм x 225мм x 45мм Тип світлодіодів SMD LED Гарантійний термін не менше 2 років	шт	20
4	Світильник сходовий 3Вт (31521000-4)	Світильник сходовий 3Вт	Потужність не більше 3 Вт Робоча напруга 220-240 В Світловий потік 86 Lm Колірна температура 4000 К Кут розсіювання не менше 72,3° Ступінь захисту не менше 20 IP Колір білий Термін експлуатації не менше 30 000 годин Розміри 50мм x 65мм Тип світлодіодів POWER LED Гарантійний термін не менше 2 років	шт	3
5	Світильник врізний круглий 24Вт (31521000-4)	Світильник врізний 24W 6400K	Потужність не більше 24 Вт Робоча напруга 220-240 В Світловий потік 1632 Lm Колірна температура 6400 К Кут розсіювання не менше 120° Ступінь захисту не менше 20 IP Колір білий Термін експлуатації не менше 50 000 годин Розміри 300мм x 25мм Тип світлодіодів SMD LED Гарантійний термін не менше 2 років	шт	10
6	Світильник 55Вт (31521000-4)	Світильник 55W 3000K	Потужність не більше 55 Вт Робоча напруга 220-240 В Світловий потік 8500 Lm Колірна температура 3000 К Кут розсіювання не менше 120° Ступінь захисту не менше 20 IP	шт	2

			<p>Колір білий  Термін експлуатації не менше 50 000 годин  Розміри 60 мм х 630 мм х 630 мм  Тип джерела світла T8LED 5x11W  Гарантійний термін не менше 2 років</p>		
7	Світильник 18Вт (31521000-4)	Світильник вологозахищений 18W 6400K	<p>Потужність не більше 18 Вт  Робоча напруга 175-265 В  Світловий потік 1440 Lm  Колірна температура 6400 К  Кут розсіювання не менше 120°  Ступінь захисту не менше 65 IP  Колір білий  Термін експлуатації не менше 30 000 годин  Розміри 650 мм х 43 мм х 23 мм  Тип світлодіодів SMD LED  Гарантійний термін не менше 2 років</p>	шт	20
8	Світильник 36Вт (31521000-4)	Світильник вологозахищений 36W 6400K	<p>Потужність не більше 36 Вт  Робоча напруга 170-265 В  Світловий потік 2880 Lm  Колірна температура 6400 К  Кут розсіювання не менше 120°  Ступінь захисту не менше 65 IP  Колір білий  Термін експлуатації не менше 30 000 годин  Розміри 1260 мм х 43 мм х 23 мм  Тип світлодіодів SMD LED  Гарантійний термін не менше 2 років</p>	шт	10